

# WEIGHTLAB INSTRUMENTS

## YÜKSEK HIZLI SOĞUTMALI MİKRO SANTRİFUJ

1. Hızlı ve rahat ayar için sezgisel basit arayüz
2. Opsiyonel rotor ile 44 x 1,5 / 2 ml'lik maksimum kapasite
3. Değişken hız ve zaman ayarı ve ayrıca son çalıştırma hafıza fonksiyonu ile mikroişlemci kontrollü
4. 30 saniyeden 999 dakikaya kadar zamanlayıcı ayarı ve süresiz çalışma
5. -20 ° C ile + 40 ° C arası sıcaklık ayarı
6. 15.000 RPM'lik maksimum hızda bile 4 ° C'lik sabit sıcaklık
7. Hızlı soğutma modunun önceden ayarlanmış özelliği - Rotor odası ortam sıcaklığından 4 ° C'ye hızlı 16 dakikada ulaşır
8. Birden fazla parametrenin kolay ayarlanması ve okunması için geniş arka aydınlatmalı LCD ekran
9. Kullanıcı tarafından programlanabilir (kullanıcı her biri 4 satırlık 99 programa kadar ayarlayabilir)
10. Güvenli çalışma için otomatik kesimli dengesizlik dedektörü
11. Bakım gerektirmeyen performans için fırçasız DC motor



Özellikler	WN-CM15
Rotor kapasitesi	24 x 1.5 / 2 ml Mikro tüp 0.1/0.2 ve 0.5ml tüpler için redüksiyon adaptörleri.
Opsiyonel Rotor Seçenekleri	44 x 1.5 / 2 ml Mikro tüp (Opsiyonel)
	4 PCR strips rotor
	8 x 5 ml (Opsiyonel)
Maksimum RPM / RCF	500 - 15000 / 22388g
Zamanlama Ayarı	30 saniye ile 999 dakika arası veya süresiz mod
Ekran	Dijital ekran
Dengesizlik Algılama	Cihaza dengeyi bozacak düzende numune yerleştirildiğinde hatayı algılayıp işlemi otomatik kapatır.
Gürültü Seviyesi	< 60 db
Rotor	Kapaklı rotor
Motor Tipi	(BLDC) DC motor
Hızlanma Süresi	< 72 saniye
Yavaşlama Süresi	< 74 saniye
Boyutlar	452 x 314 x 278 mm
Adaptörler ( standart paket içeriği )	0.1 / 0.2 ml mikro tüp Adaptörü 0.4/0.5 ml mikro tüp Adaptörü